

LIMPIADOR INSTANTANEO PARA JUNTA CEMENTOSA EN FRESCO

GRES PORCELÁNICO, CERÁMICA, MOSAICO VITREO, GRES EXTRUSIONADO



PARA QUÉ SIRVE

- Elimina los residuos frescos de mortero de juntas cementosas, incluso las aditivadas, evitando el posterior "empañado".
- Ideal para la limpieza de la parte trasera de piezas de gran formato antes de la colocación.
- Ideal para la limpieza de las herramientas del rejuntado después del uso.
- Evita la formación del "velo opaco" debido a la falta de eliminación completa de residuos de junta.

LAS VENTAJAS

- Contiene ingredientes biodegradables
- **TECNOLOGIA RAPID DRY:** con acción y secado rápido, para utilizar en la fase de rejuntado.
- No crea espuma
- Seguro para el usuarios y para el medio ambiente.
- Respeta el material y las juntas.
- Rendimiento elevado.
- No estropea los perfiles en aluminio y acero.
- No despiden gases tóxicos.
- Para interiores y exteriores, pavimentos y revestimientos.
- Sistema de aplicación con resultado final eficaz y certificado.

COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación: una vez rejuntado, esperar que el mortero de junta aparezca denso y desaparezca el brillo superficial, según los tiempos indicados por el fabricante (normalmente entre 10 y 30 minutos). Proceder con una primera limpieza de las baldosas con esponja suave húmeda.

A continuación realizar la limpieza de acabado final: pulverizar **INSTANT REMOVER** sobre la superficie de modo uniforme. Dejar actuar 1-2 minutos (según el tipo de acabado del material) pasar un paño en microfibra o una esponja suave muy escurrida aclarándola a menudo para mantenerla limpia. En el caso de residuos muy incrustados repetir la operación al cabo de una hora. Para la puesta al uso, seguir las instrucciones del fabricante del material de junta. La limpieza con **INSTANT REMOVER** puede ser realizada solo durante la fase del rejuntado. En el caso no se haya utilizado el producto, se aconseja realizar una limpieza final de obra, a partir del día siguiente al rejuntado, utilizando el detergente desincrustante ácido **DETERDEK PRO**.

Atención:

No usar en mármoles pulidos y sobre todos los materiales sensibles a los ácidos. Realizar un test previo para determinar la resistencia de la junta al producto sobre una pequeña área de superficie.

Para los elementos en aluminio emplear el producto según las indicaciones de uso.

Evitar el empleo de esponjas y estropajos abrasivos.

No ejercer una elevada presión durante la fase de limpieza.

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO (750 ml):

Piezas de gran formato Hasta 350 metros lineales

Mosaico vítreo hasta 15 m²

El rendimiento es indicativo.

Envases

750ml con pulverizador: cajas de 12 uds.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C
Aplicar con temperatura del material entre 5° e 30° C.